


















ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

-  AO Erillispientalojen korttelialue.
-  AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
-  KL-1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.
-  VL Lähivirkistysalue.
-  3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
-  Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
-  Osa-alueen raja.
-  Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
- 14** Korttelin numero.
- 1** Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
- VIITATIE** Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
- II** Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosalun.
- e = 0.2** Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
-  Rakennusala.
-  Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dBA. Rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös liikenteen aiheuttama tärinä.
-  Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.
-  Istutettava alueen osa.
-  Katu.
-  Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa.
-  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEISMÄÄRÄYKSET

PYSÄKOINTI

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:

KL-1 ja AL -korttelialueet: 1 autopaikka / asunto ja 1 autopaikka / liike- ja toimistotilan 50 k-m

AO -korttelialue: 2 autopaikkaa / asunto

Kulkuväylät ja pysäköintiin tarkoitetut tontin osat käsitellään ja/tai rajataan tontin muista osista erottuvalla tavalla esimerkiksi kiveyksin ja istutuksin.

HULEVEDET

Hulevedet tulee viivyttää kiinteistön alueella siten, että jokaista vettäläpäisemätöntä 100 pintaneliometriä kohden tulee varata 1 m³ allas- tai säiliötilavuutta. Hallintajärjestelmä voi toimia myös osin tai kokonaan imeyttävänä ratkaisuna. Allas- tai säiliötilavuuden tulisi tyhjentyä täyttymisestään vähintään 2 tuntia tai korkeintaan 12 tuntia. Järjestelmästä tulee olla hallittu ylivuoto. Rakennuslupaa varten on esitettävä suunnitelma hulevesien käsittelystä. Suunnitelman laadinnassa on oltava yhteydessä kaupungin tekniseen toimeen.



ORIVESI

ORIPOHJAN KORTTELIT 14 JA 14A ASEMAKAAVAMUUTOS

1:2000

Asemakaavamuutos koskee:

Kortteleita 14 ja 14a sekä puisto-, katu- ja yleisen tien alueita.

Asemakaavamuutoksella muodostuu:

Korttelit 14 ja 14a sekä lähivirkistys- ja katualueita.

Muutetaan 23.2.1966 hyväksyttyä asemakaavaa, 9.7.1981 ja 28.11.1990 vahvistuneita asemakaavoja ja 15.8.2019 voimaantullutta asemakaavaa ja kaavamuutosta.

Tähän asemakaavakarttaan liittyy asemakaavan selostus. Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan ohjeellisena.

Tämä kartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n määräykset.			
Orivedellä	X.X.2022	Paikkatietoasiantuntija Harri Lehen	
Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24		Korkeusjärjestelmä N2000	
ORIVEDEN KAUPUNKI			
MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSPALVELUT			
Orivedellä	15.9.2022	Vs. kaavoituspäällikkö Tea Jylhä	
Nähtävillä	MRA 30 § 7.6.-5.7.2021 MRA 27 § X.X.-X.X.2022	Hyväksymiskäsittelyt	Ympla X.X.2022 Kauphall X.X.2022 Kaupvalt X.X.2022